



## Technische Daten Ledvance LED-Highbay Gen 3 210W 30000lm 70D - 865 Tageslichtweiß | IP65

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 239228                       |
| EAN                                     | 4058075452596                |
| Marke                                   | Ledvance                     |
| Herstellername                          | HB 210W/6500K 70DEG IP65 VS1 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 80000                        |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 210                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 70                          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 30000        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 142.9        |
| Leistungsfaktor              | >0.95        |
| Produkttyp                   | LED HighBays |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig      |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Produktserie       | Highbay Gen 3                 |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 164 |
| Durchmesser (mm) | 321 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour