



## Technische Daten Mehrfachpackung 6x LED Deckenstrahler 18W 1620lm 120D - 840 | Ersatz für 2x18W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245725                                         |
| EAN                                     | 8719157043748                                  |
| Marke                                   | Markenlos                                      |
| Herstellername                          | Multipack 6x White label - Downlight 18W 4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                          |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x18                        |
| Watt                     | 18                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1620                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 90                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Installationstiefe(mm)                    | 80                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 175                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Kabel                    |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 200 |
| Durchmesser (mm) | 190 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour